FICHE PRODUIT



Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc, SONY UP-X899MD

Référence : SOC-UP-X899MD

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

L'imprimante UP-X899MD succède à la série d'imprimantes médicales UP-X898MD de Sony

L'**imprimante vidéo médicale UP-X899MD** de **Sony** est une solution d'impression thermique directe hautes performances, spécialement conçue pour les environnements d'**imagerie médicale exigeants**. Compacte, certifiée médicalement et fonctionnant en **noir et blanc**, elle s'intègre parfaitement aux systèmes d'échographie, aux arceaux mobiles C, ainsi qu'aux salles de cathétérisme cardiaque.

Grâce à sa **résolution élevée jusqu'à 325 dpi** et à ses **256 niveaux de gris (8 bits)**, l'UP-X899MD fournit des impressions d'une **excellente qualité d'image**, permettant une documentation précise et un soutien fiable au diagnostic clinique. Son **temps d'impression ultra-rapide**, d'environ **2 secondes par image en mode haute vitesse**, garantit un flux de travail fluide même dans les services à forte activité.

L'imprimante offre une **grande flexibilité d'intégration** grâce à ses **interfaces analogiques et numériques**, incluant une entrée vidéo composite BNC (NTSC/PAL) et une connexion USB haute vitesse Type-C. Son **design peu encombrant** permet une installation facile sur un chariot médical ou directement sous une console d'échographie. Le **double coupeur amélioré** assure une séparation sûre et confortable des impressions, quelle que soit la position d'installation.

Conforme aux exigences réglementaires les plus strictes, l'UP-X899MD est **certifiée IEC 60601-1**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

et **homologuée selon le règlement européen MDR**. Pour une gestion complète du dossier patient, les images fixes peuvent être **automatiquement enregistrées sur une clé USB**. En option, l'**impression sans fil** est possible via le module **UPA-WU10**, solution idéale pour les environnements à exigences d'hygiène élevées.

Son **faible niveau de consommation électrique**, son **interface utilisateur intuitive avec écran LCD**, ainsi que sa **compatibilité avec les papiers thermiques standards Sony** (UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HG) font de cette imprimante vidéo médicale un **choix fiable et durable pour la pratique clinique quotidienne**.

Points essentiels

- Imprimante vidéo médicale compacte noir et blanc
- Impression thermique directe sans encre
- Résolution 325 dpi – 256 niveaux de gris
- Impression rapide : ~2 s/image (mode haute vitesse)
- Interfaces analogiques et numériques (USB-C, BNC NTSC/PAL)
- Double coupeur pour une manipulation sécurisée
- Enregistrement automatique des images sur clé USB
- Faible consommation d'énergie et utilisation conviviale
- Certifiée IEC 60601-1 et conforme MDR
- Compatible papiers thermiques UPP-110S / UPP-110HD / UPP-110HG
- Impression sans fil possible via UPA-WU10 (option)

Domaines d'application

- Diagnostic par ultrasons (abdomen, gynécologie, cardiologie)
- Salles de cathétérisme cardiaque
- Arceaux C mobiles au bloc opératoire
- Radiologie interventionnelle

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Documentation peropératoire
- Création et archivage de dossiers patients
- Impression et enregistrement d’images fixes multi-modalités
- Utilisation hospitalière et ambulatoire

Spécifications techniques de l’imprimante thermique analogique et numérique A6, modèle UP-X899MD :

Méthode d’impression : Impression thermique directe

Résolution : 325 et 256 dpi.

Traitement des données : Traitement 8 bits (256 niveaux).

Pixels :

- Numérique : 2560 x 1280 pixels ;
- Vidéo NTSC : 720 x 504 pixels ;
- Vidéo PAL : 720 x 604 pixels.

Surface d’image :

- Numérique : 200 x 100 mm (Max) ;
- Vidéo NTSC STD : 94 x 73 mm, vidéo PAL : 94 x 71 mm (Grand format 1) ;
- Vidéo NTSC SIDE : 124 x 96 mm, vidéo PAL : 127 x 96 mm (Grand format 1).

- Largeur du papier : 110 mm
- Temps d’impression par image :
- Mode haute vitesse : env. 2 secondes
- Mode standard : env. 3,8 secondes
- Interfaces :
- USB Type C (haute vitesse, USB 2.0)
- Entrée vidéo BNC (NTSC/PAL composite)
- Systèmes d’exploitation compatibles : Microsoft Windows 10, 11
- Alimentation : AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Intensité absorbée : 0,75 A à 0,5 A

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Plage de température de fonctionnement : 10 °C à 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation)
- Température de stockage/transport : –20 °C à +60 °C
- Humidité de stockage/transport : 20 % à 90 % (sans condensation)
- Dimensions (L x H x P) : 154 x 88 x 208 mm
- Poids : 2,0 kg (imprimante seule)
- Supports d’impression compatibles : UPP-110S, UPP-110HD, UPP-110HG
- Certifications : IEC 60601-1, conforme MDR
- Contenu de la livraison :
- Lingette de nettoyage pour tête thermique
- CD-ROM
- Informations utilisateur
- Liste de contacts du service
- Papier thermique (UPP-110HG/SET)
- Documents clients UE

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/imprimante-sony/6837-imprimante-compacte-a6-numerique-modele-up-x898md.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit






SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.