FICHE PRODUIT



Imprimante thermique numérique A6 noir et blanc, Modèle UP-D898MD

Référence : SOC-UP-D898MD

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Spécifications techniques de l’imprimante thermique numérique A6 noir et blanc, modèle UP-D898MD :

Méthode d’impression : Impression thermique directe

Résolution : 325 dpi.

Traitement des données : Traitement 8 bits (256 niveaux).

Pixels : Numérique : 4096 x 1280 pixels ;

Surface d’image : 320 x 100 mm ;

Format du papier : Largeur de papier de 110 mm.

Vitesse d’impression :

- Mode haute vitesse : Environ 1,9 seconde/image (960 x 1280 pixels) ;
- Mode de vitesse normale : Environ 3,3 secondes/image (960 x 1280 pixels).

Mémoire d’images : Numérique : 4 096 x 1 280 x 8 (bits) ;

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Interface : USB Haute vitesse (USB 2.0) (x1) ;

Pilot de l'imprimante : Microsoft® Windows XP 32/64, Vista® 32/64, 7 32/64, 8 32/64.

Alimentation : De 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz.

Courant d'entrée : De 1,3 A à 0,6 A.

Température de fonctionnement : De 5 °C à 40 °C.

Humidité de fonctionnement : De 20 à 80 % (sans condensation).

Température de stockage et de transport : De -20 °C à +60 °C.

Humidité de stockage et de transport : De 20 à 80 % (sans condensation)

Dimensions (L x H x P) : 154 x 88 x 240 mm.

Poids : 2,5 kg (5 lb 8 oz).

Normes de sécurité : (USA/CA) ANSI/AAMI ES60601-1, UL 60601-1, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1, CAN/CSA C22.2 N° 601.1, CAN/CSA C22.2 N° 60950-1 (EU) EN 60601-1, EN 60950-1 (CB) IEC 60601-1 (2e/3e éd.), IEC 60950-1

Normes CEM : (USA/CA) FCC Partie 15 Sous-partie B Equipement numérique de classe A, NMB-003 Appareil numérique de classe A (EU) EN 60601-1-2 (Classe B), EN 55022 (Classe B) + EN 55024, EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3 (AU) AS/NZS CISPR22 (EN55022) Classe B (JP) VCCI Classe A, JIS C 61000-3-2 (KR) KN22, KN24 (Classe B)

Directive CE : (EU) MDD, EMC, LVD.

Accessoires fournis :

- Feuille de nettoyage de tête thermique (1) ;
- CD-ROM (1) ;
- Manuel « Avant d'utiliser cette imprimante » (1) ;
- Liste de contacts de service (1).

Caractéristiques de l'imprimante thermique numérique A6 noir et blanc, modèle UP-X898MD :

- **Haute qualité d'impression**

La technologie avancée d'impression thermique permet de réaliser des impressions de qualité

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

photo en noir et blanc avec jusqu'à 256 nuances de gris et des résolutions atteignant environ 325 dpi.

- **Des impressions A6 en moins de deux secondes**

Lorsqu'elle est configurée en mode d'impression à haute vitesse, l'imprimante UP-D898MD peut réaliser des impressions au format A6 en près de 1,9 seconde (lors d'une utilisation avec les consommables d'impression UPP-110HG ou UPP-110S).

- **Conception compacte pour un encombrement réduit**

Mesurant 88 x 154 x 240 mm (L x H x P), le design à faible encombrement de l'imprimante UP-D898MD est identique à celui du modèle UP-D897MD, permettant ainsi une intégration simple et flexible dans les chariots médicaux.

- **Une meilleure souplesse opérationnelle**

Fort du succès du modèle UP-D897, l'imprimante UP-D898MD est dotée d'un panneau LCD plus grand qui affiche les paramètres de l'imprimante, le type de papier sélectionné ainsi que les messages d'information. Elle possède également un joystick intuitif qui offre une navigation plus rapide dans le menu, ainsi qu'un nouveau mode de verrouillage automatique qui permet d'éviter de modifier malencontreusement les paramètres d'impression.

- **Impression des paramètres d'impression pour référence**

Pour faciliter l'utilisation de l'imprimante, les paramètres sélectionnés (luminosité, contraste, gamma et netteté) peuvent être ajoutés sur un espace vide du papier imprimé.

- **Des consommables d'impression largement répandus**

Sony propose trois types de consommables d'impression thermique A6 de haute qualité et largement répandus pour satisfaire aux besoins de différentes applications. Faites votre choix parmi les consommables d'impression UPP-110HD, UPP-110S, ou UPP-110HG aspect glacé, qui permettent d'obtenir des impressions longue durée dont la qualité est proche de celle d'une photo.

- **Grande compatibilité avec les PC**

Pour une flexibilité optimale, de nombreux pilotes PC sont fournis pour Windows XP, Vista®, 7 et 8 (32/64 bits).

- **Impression des guides d'utilisation**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Des guides d'utilisation rapide dédiés à différentes opérations d'impression peuvent être sélectionnés via le panneau de commande. Ces guides peuvent être imprimés pour que vous puissiez vous y référer facilement sans avoir besoin de consulter le manuel d'utilisation (uniquement en anglais).

- **Conformité aux normes de sécurité médicale**

Ce périphérique est certifié et conforme à la norme IEC 60601-1 et aux normes de sécurité des produits aux Etats-Unis, au Canada et en Europe.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/imprimante-sony/6838-imprimante-thermique-numerique-a6-noir-et-blanc-modele-up-d898md.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.