FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre semi automatique, Modèle NB-202A

Référence : SOC-NB-202A

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Spectrophotomètre semi automatique, Modèle NB-202A

Fonctionnalités

- Photomètre à réseau holographique – ne comporte aucune pièce mobile ; réduction minimum des défaillances mécanique.
- 7.0″ TFT, écran couleur LCD grand format
- Grande capacité de stockage avec plus de 10000 résultats de l'échantillon
- Opération facile à utiliser et un minimum d'entretien quotidien
- Moniteur en temps réel de réaction des courbes / des données
- Processeur Intégré ARM9 à grande vitesse, offrant une vitesse plus rapide avec une grande capacité de stockage
- Exploité sous le logiciel Linux, elle dispose d’une capacité de connexion interne et de la fonction USB
- Multi-fonctionnel avec un rapport approfondi des tests.

Caractéristiques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Source de lumière: lampe halogène quartz- 12V / 20W
- Longueur d'onde: 300nm ~ 800nm disponible
- Photomètre à réseau holographique: filtres standard 340nm, 405nm, 450nm, 492 nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm
- Une lecture mono et bichromatique est possible.
- Largeur de bande: ≤8 nm
- Eclairage isolé: <0,1% à 340nm
- Plage photométrique: 0.0000 ~ 3.0000 ABS
- Résolution: 0,0001 ABS
- Stabilité: ≤0.002 ABS / heure
- Flux-cellulaire: Acier inoxydable avec fenêtre de quartz, chemin optique 10 mm
- le volume de mesure: 32 pi
- volume d’aspiration programmable: 200 ~ 2000µL
- Report: <0,5%
- Méthode d'analyse: Point final, cinétique, temps fixe, aucun linéaire, échantillon à blanc
- Mémoire: 10.000 résultats de l'échantillon jusqu'à 210 programmes ouverts.
- Contrôle de la température: A l'aide d'éléments à effet Peltier à 25 ° C, 30 ° C, 37 ° C ± 0,1 °C
- Entrée/sortie: port USB
- Impression: Enregistreur thermique intégré
- Affichage: Grand écran couleur LCD, 7.0″ TFT, Résolution 800 x 480
- Interface: port série RS232
- Environnement d'exploitation: Température 15 ° C ~ 30 ° C, Humidité ≤70%
- Alimentation: AC 220V / 110V ± 10%, 50 / 60Hz
- Dimension: 430mm (H) x 405mm (W) x 190mm (D)
- Poids: 10,0 kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/7045-spectrophotometre-semi-automatique-modele-nb-202a.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.