FICHE PRODUIT



Echographe doppler couleur, Modèle HY6000Pro

Référence : SOC- HY6000Pro

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Nouvelle plate forme

- Imagerie panoramique en option
- Optimisation d’image sur une touche
- Image HD 4D en option
- Micro image à échelle de gris
- Collage en temps réel
- Large bande d’imagerie multifréquence
- **Traitement d’image à faisceaux multiples :** la réflexion d’un faisceau entraine la création d’un écho multidirectionnel, ce qui améliore la résolution de l’image, la fréquence d’affichage et réduit les bruits
- **Réduction automatique de granules :** pour avoir une image claire et approfondie, l’échographe HY6000Pro identifie et intensifie les informations des tissus à partir de l’écho afin de réduire et filtrer les bruits.
- **Imagerie précise du flux sanguin :** détecte automatiquement les mouvements de sang et des tissus ce qui permet d’apprécier la circulation sanguine et les limites des tissus

Spécifications techniques de l’échographe doppler couleur, Modèle HY6000Pro

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Applications	**Abdomen, OB et GYN, cardiologie, vaisseaux sanguins et petites parties du corps, urologie, musculo-squelettique, pédiatrie etc.…**
Mode d’affichage	B, 2B, 4B, B/M gauche et droite, B/D, PW, M, B en mode zoom partiel, B/C/D, B/C/M, B/C duplex, CFM
Traitement du signal	Faisceau numérique plein, filtre dynamique, démodulation orthogonale, filtre espace-temps, réception dynamique en temps réel, RDA, DRA, traitement spectral, traitement CFM
Traitement de l’image	THI, réduction des granules, codage en couleur, trame moyenne, ajustement micro-angle, filtre, 256 niveaux gris, angle de balayage avec contrôle, traitement de l’image composée du tissu et du sang
Mesures générales	Mode B : distance, angle, périmètre et surface (méthodes ellipse et trace), volume, histogramme, section et diagramme Mode M : fréquence cardiaque, temps, distance, vitesse
Logiciels de rapport et de mesure	GYN (quatre édition pour le calcul GA), cœur, vaisseaux, urologie, adriatique, vaisseaux périphériques, naissances multiples, chirurgie orthopédique etc.
Fonction de stockage	Paramètre de sonde, image, cliché, rapport et mesure des données
cliché	Opération automatique et manuelle, option de vitesse, recherche de cliché, cliché avant/arrière
Interface d’entrée-sortie	VGA, réseau, USB, port de communication en parallèle, port de communication en série
Configuration standard	Unité principale, sonde convexe 3,5 Mhz, écran LCD 19", 3 sondes connectiques, DVD-RW, 6 ports USB, free-am
Configuration optionnelle	Sonde linéaire haute fréquence 7,5 Mhz, sonde endo-vaginale 6,5 Mhz, sonde à réseau phasé 3,0 Mhz, sonde de volume 4,0 Mhz, imprimante de la vidéo en couleur, imprimante laser, DICOM 3.0

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-avec-chariot/7305-echographe-doppler-couleur-modele-hy6000pro.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.