FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre UV-visible, Modèle UVILINE 9400

Référence : SOC-UVILINE9400

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

La plupart des mesures spectrophotométriques peuvent être réalisées grâce au clavier à touches dédiées et au grand écran LCD rétro éclairé :

- Absorbance/transmittance
- Concentration
- Balayage de spectre
- Cinétiques
- Stockage des méthodes et des résultats
- Compatibilité avec les BPL

DETAILS DU LOGICIEL

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Concentration	De 0 à 10 étalons. Visualisation et gestion de la courbe de lissage
Cinétiques	Affichage graphique dynamique et gestion des courbes : zoom, calcul de la pente, Abs
Balayage de spectre	Affichage graphique dynamique et gestion des courbes : zoom, recherche des max/min, Abs, dérivés
Multi longueur d'onde	Lecture jusqu'à 10 LO et forme associée
Compatibilité BPL	Login avec 3 niveaux d'identification, stockage des paramètres et des données
Capacité de stockage	Interne 100 méthodes / 30 graphiques/ 1000 résultats -avec clé USB étendu à la capacité de la clé

SPECIFICATIONS SPECTROPHOTOMETRE UV-VISIBLE,

Modèle UVILINE 9400

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Gamme de longueur	190-1100 nm
Sources	Xénon
Résolution optique	4 nm
Résolution de LO	Lecture : 0,1 nm- ajustement : 1 nm
Précision de LO	± 1 nm
Répétable de LO	± 0,2 nm
Gamme d’absorbance	± 3,300
Résolution d’absorbance	0,001
Exactitude d’absorbance	0,3 % ou 0,003 Abs ˂ 0,600 Abs
Lumière parasite	0,1 % à 220, 340 et 400 nm
Répétabilité de la ligne de base	± 0,010 Abs
Vitesse de balaye	Rapide-moyen-lent
Mise à jour	Via le port USB
interface	I USB-A, I USB-B, I RS 232C
Norme IP	IP 30 avec évacuation dans le port cuve
alimentation	110-220 V 50/60 Hz- câble spécifique pays
Température (C°)	Utilisation : 10° à 35° / stockage 25° à 35°
Dimensions	404×197×314 mm
Poids	4 kg
Garantie	2 ans

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/7319-spectrophotometre-uv-visible-modele-uviline-9400.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.