FICHE PRODUIT



Distributeur électronique compact ABS pour flacon 1L airless

Référence : SOC- ANI425157V

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

- Distributeur sans contact
- Système de fermeture à clé
- Très faible encombrement
- Autonome (ne nécessite pas d'alimentation électrique)
- Facilité d'installation
- Visibilité de la contenance du produit

- **Indications**

Compatible avec toutes les solutions pour le lavage des mains et de désinfection en flacons airless 1L.

- **Caractéristiques techniques**

- Distributeur à commande électronique
- Dimensions : 115 x 75 x 125 mm (LxHxP)
- Poids : 400 grammes
- Distribution de savon ou de gel hydroalcoolique par commande électronique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Utilisable avec des flacons 1L Airless pompe 1.5mL ou 3mL
- Faible consommation énergétique: 4 piles LR06 (fournies)
- Nombre de pression de pompe réglable (1, 2 ou 3)
- Facile à fixer au mur, avec clé de déconnexion du support
- Capteur infrarouge, fonctionne avec tout type de luminosité
- En option: support anti-goutte

- **Mode d'emploi**

Pour placer ou enlever le flacon, introduire la clé dans les 2 encoches : la pousser vers le haut et maintenir cette position. Le flacon est alors déverouillé.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/le-materiel/7556-distributeur-electronique-compact-abs-pour-flacon-1l-airless.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.