FICHE PRODUIT



Ensemenseur spiral Sensorturn

Référence : SOC-WLD-TEC6

Points forts

• delais : 5 Jours

Description du produit

Ensemenseur spiral Sensorturn

Ensemenseur spiral sensorturn, Platine rotative commandée par capteur pour boîtes de Pétri La technologie IR-Sensor sans contact garantit une opération extrêmement simple avec des mouvements de la main. Vous pouvez également utiliser le Sensorturn pro avec une pédale et différents modes de fonctionnement sont disponibles: fonctions souples Start-Stop ou deuxième commande de minuterie avec des périodes de rotation variables de 1 à 25 secondes. Pour des applications plus longues, le temps peut être allongé à 125 secondes. Un contrôle de la vitesse de rotation variable en continu de 14 à 110 tr / min (Sensorturn) ou de 14 à 210 tr / min (Sensorturn pro) garantit un placage uniforme et individuel des boîtes de Pétri jusqu'à un diamètre de 100 mm (en option: jusqu'à 150 mm) .Une hauteur de travail extrêmement basse permet un travail sans effort. Le degré le plus élevé de stérilité est assuré. l'appareil Sensorturn / Sensorturn pro est un appareil haute performance,

Ensemenceur spirale Sensorturn

• M/A par capteur infrarouge, pédale en option

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Construction tout inox
- Stérilisable à la flamme et resistant aux UV
- Ensemenceur spirale à vitesse réglable
- Rayon d'action du détecteur réglable de 5 à 50mm
- 2 modes de fonctionnement, M/A manuel ou minuté
- Entièrement en acier inox, stérilisable à la flamme et resistant aux UV
- Tapis antidérapant silicone sur plateau tournant
- Ensemenceur spirale Sensorturn

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/ensemenseur-et-lecteurs-de-colonies/9472-ensemenseur-spiral-sensorturn.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
vitesse_rotation - 110 rpm	SOC-WLD-TEC6110	
vitesse_rotation - 210 rpm	SOC-WLD-TEC6210	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.