FICHE PRODUIT



Tube test paludéen, Modèle QBC.(kit de 100 tests)

Référence : SOC-QBC253037

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le tube test paludéen est revêtu à l'interne avec tous les réactifs et anticoagulants nécessaires pour effectuer un test de paludisme en quelques minutes.

Il contient un fluorochrome et anticoagulant appelé Acridine Orange.

METHODE

- 55-110 µL de sang sont prélevés dans un tube de paludisme QBC qui est recouvert intérieurement d'orange d'acridine et centrifugé pendant 5 minutes. Lorsqu'on les regarde sous un microscope fluorescent, les parasites du paludisme se voient concentrés, brillant dans le fond des globules rouges noirs.

- Lorsqu'un échantillon de sang capillaire ou veineux est ajouté, un flotteur en plastique de précision est inséré dans le tube. Lorsque le tube de paludisme QBC est centrifugé, le sang devient concentré et le flotteur de précision se trouve au niveau de la couche de surface. Les composants sanguins et les parasites du paludisme se séparent en fonction de la densité et se concentrent dans des couches distinctes. Les parasites et les noyaux de leucocytes fluorescent un vert jaunâtre.

- Kit de 100 test.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tests-paludeen/9549-tube-test-paludeen-modele-qbc.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.