FICHE PRODUIT



Automate pour préparation de milieux de culture 250 L

Référence : SOC-755250T

Points forts

• delais : 48 heures
• capacité de l'automate : 250 l

Description du produit

Ces automates sont équipés de deux sondes de températures une pour le vaisseau et une autre pour la gaine. Une unité à double hélice tremblante couplée magnétiquement permet de mélanger le milieu de culture et d'éviter toute fuite possible. Un dispositif spécial, TKA projeté, maintient la température dans la gaine extérieure à l'aide de la pompe de recirculation d'eau continue. Le cycle de travail, complètement automatique, est contrôlé par un microcontrôleur. La chambre de stérilisation, le système de mélange et le couvercle sont fabriqués en acier inoxydable AISI316L. Le châssis est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI304. Les autoclaves offrent la possibilité de prédéfinir jusqu'à 100 cycles de travail différents, avec prévisualisation du graphe de température et possibilité de commenter la recette. Écran tactile et interface utilisateur intuitive. Chaque autoclave est équipé de dispositifs de sécurité multiples et complètement indépendants. Une imprimante enregistreuse est installée, permettant l'enregistrement du cycle de travail. Toutes les informations liées au cycle sont imprimées: heure de début et de fin, températures, phases, interruptions possibles du cycle.

ARGACLAVE 250T ET ARGACLAVE 500T : Le préparateur de milieux de culture avec des vaisseaux AISI316 et une capacité utile de 250 ou 500l. Deux sondes de température permettent le contrôle de la température du récipient et de la gaine. Une unité de mélange magnétique particulière fournit une commande de vitesse réglable et programmable, évite toute fuite possible, garantit une température uniforme du milieu. Un orifice de fond de diaphragme pharmaceutique, entraîné pneumatiquement, avec la membrane de la valve de service permet la stérilisation à la

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

fois de la partie externe de la soupape et du tuyau de distribution. L'instrument est équipé d'une double enveloppe avec chauffage indirect, obtenue à partir d'un générateur de vapeur externe et d'un échangeur de chaleur. L'autoclave offre la possibilité de prédéfinir différents cycles de travail, qui peuvent être modifiés ou mémorisés. Chaque autoclave est équipé d'un dispositif de sécurité multiple et complètement indépendant. Une imprimante enregistreuse est installée, permettant l'enregistrement du cycle de travail. Toutes les informations liées au cycle sont imprimées: heure de début et de fin, températures, phases, interruptions possibles du cycle.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture/9606-automate-pour-preparation-de-milieux-de-culture-5-500-l.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
capacité de l'automate	250 l

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.