FICHE PRODUIT



Cardiotocographe (Moniteur foetal) F6 Gemellaire

Référence : SOC-F6Loc

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Le cardiotocographe (Monitoring fœtal) F6 Gemellaire permet une surveillance ou le monitoring fœtal en antepartum et perpartum grâce aux capteurs externes (2 ultrasons et toco) et interne (PIU et FECG) ainsi que la mesure de PNI, SPO2, MECG et température.
Excellent outil pour la surveillance des grossesses pathologiques avec le calcul de la Variation à Court Terme (VCT).

Le F6 constitue la solution complète et flexible pour tous les services de la maternité.

Spécifications :

Cardiotocographe (Monitoring fœtal) Gémellaire AVEC calcul de la VCT

Large écran LCD couleur inclinable (ÉCRAN MANUEL)

35 heures d’historique des tracés enregistrés avec possibilité d’impression

Facilement transportable, poignée de transport (6kg)

4 heures d’autonomie sur batterie pour le transfert au bloc ou une surveillance en piscine sans perte d’enregistrement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Détection automatique ou manuelle des mouvements fœtaux

2 capteurs à ultrason 1Mhz (12 cristaux) étanches IPX8 pour grossesses gémellaires

Un capteur toco externe étanche IPX8

GARANTIE 2 ANS

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/location-des-cardiotocographes-et-monitoring-f/9802-cardiotocographe-moniteur-foetal-f6-gemellaire.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.