FICHE PRODUIT



Automate de déshydratation TP1020, modèle standard avec filtration des vapeurs

Référence : SOC-72022571

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Le préparateur de tissus semi-intégré TP1020 allie une technologie éprouvée et une conception basée sur la facilité d'utilisation. Son ingénierie de grande précision associée à une interface utilisateur moderne fournissent un traitement automatique en douceur des échantillons et une protection maximale à tous les stades. Le carrousel dispose de douze stations. Les paniers en métal avec capacité variable accueillent jusqu'à 100 cassettes. Le traitement automatique s'interrompt pour la recharge ou le retrait de cassettes en cas d'applications spéciales.

- Panneau de commande ergonomique, clavier tactile et écran LCD sous film
- Infiltration programmable pour chaque station, rapide et complète
- Démarrage immédiat du programme ou retardé jusqu'à neuf jours
- Possibilité de modifier les programmes pendant le cours du traitement
- Alarmes sonores, affichage des messages d'erreur et avertissements
- Consignes de sécurité avancée relatives à l'utilisation de l'appareil

Spécifications techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Couvercle du carrousel: 820 mm Ø
Hauteur: 595-780 mm
Diamètre des rouleaux: 610 mm
Poids à sec (accessoires compris): 60 kg
Bains de cire: 2 (3 en option)
Capacité des bains de cire: 1,8 litre
Plage de température des bains de cire: 45 ° C - 65 °
Capacité du panier à mouchoirs standard: max 100 cassettes
Tension nominale: 100/120/230/240 V AC ± 10%
Fréquence nominale: 50/60 Hz
Coupure de surchauffe: 75 ° C ± 4 ° C
Conteneurs de réactifs: 10 (9)
Capacité du réservoir de réactif: 1,8 litre
Paniers de mouchoirs standard: 1 (2 en option)
Programmes: 9, librement sélectionnables
Temps d'infiltration programmable par station: 99 h 59 min
Départ différé: 9 jours
Temps de vidange: 60 s
Différence de pression de l'appareil à vide: max 500 hPa (environ 0,5 bar)

Accessoires: Livré avec

1 Instrument de base

10 béchers en verre avec poignée

2 béchers en verre de remplacement avec poignée

2 bains de cire, 1,8 litre

1 panier à mouchoirs standard

2 fusibles de rechange 10A 6,3x32

1 tournevis 5,5 x 150 mm

1 Manivelle, taille 4

1 IFUBundle TP1020 composé de: 1 Mode d'emploi du TP1020, imprimé, DE / EN 1 CD avec les langues disponibles 1 commande de langue IFU

En Option

- Cordon d'alimentation divers CEE 7/7 C13

- Filtre à charbon actif Xylène standard

- Filtre à charbon actif pour formaldéhyde

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-d-histo-cyto-pathologie/9816-automate-de-deshydratation-tp1020-modele-standard-avec-filtration-des-vapeurs.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.