FICHE PRODUIT



Broyeur et Stérilisateur, Modèle STERIPLUSTM 40 L

Référence : SOC-STERIPLUSTM 40

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Données d'utilisation.

Eau	
Besoins Consommation	Eau qualité potable Environ 10 litres / cycle
Électricité	
Besoins Consommation	380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 15 kW 4 à 5 kWh par cycle
Vidange	ø 32 mm interne (résistante à chaleur)
Vapeur / air comprimé	Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe

Options & accessoires

- Kit de démarrage
- Kit de pièces de maintenance

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Système de déchargement des déchets STERIPLUS™ System
- Adaptation à des voltages/fréquences différents
- Emballages spéciaux

Données techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Capacité de chargement (volume)	40 litres de déchets par cycle
Capacité de chargement (en cartons)	1 carton TESABOX 40 ou 2 cartons TESABOX 20
Capacité de chargement en moyenne (poids) (valeur moyenne en tenant compte d'une densité de déchets de 0.1/0.12kg/l)	4 à 5 kg de déchets par cycle 8 à 10 kg de déchets par heure
Capacité de chargement maximale (poids) (Poids maximal autorisé en utilisant des cartons Tesabox)	8 kg de déchets par cycle 16 kg de déchets par heure
Dimensions utiles de la trémie de chargement	320 x 247mm (largeur x profondeur), hauteur utile = 480mm
Temps total du cycle	30-35 minutes
Production	Jusqu'à 10 kg/h (en moyenne) Jusqu'à 20 kg/h (maximum)
Dimensions externes	1 405mm x 1 205mm x 885mm (h x l x p)
Poids net	560 kg
Trémie de chargement	Acier inoxydable avec revêtement anti-adhérent en PTFE
Chambre de traitement	Acier inoxydable AISI 304L
Générateur de vapeur	Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance)
Adoucisseur d'eau	
Surpresseur d'eau et compresseur d'air	Intégrés dans la machine
Broyeur	Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux)
Tuyauteries	Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE
Châssis	Acier peint
Carrosserie	Composite /Acier peint
Traçabilité du cycle Imprimante pour traçabilité du cycle	Intégrée

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Capacité de chargement (volume)	40 litres de déchets par cycle
Port usb	Inclus

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/broyeur-sterilisateur/9863-broyeur-et-sterilisateur-modele-steriplustm-40.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.