FICHE PRODUIT



Salle de Radiographie DR avec 1 capteur Pixium EZ à suspension plafonnière

Référence : SOC-HQEZ

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

1 Table à panneau flottant type CAMARGUE HQ HV avec:

- hauteur variable motorisée: 53 – 85 cm (contrôle par pédale)
- Freins électromagnétiques
- Mouvement longitudinal du panneau : +/- 38 cm
- Mouvement latéral du panneau : +/- 13 cm
- Dimensions du panneau porte-patient : 220 x 80 cm

Récepteur digital et grille fixe 80 l/cm ; R 12 :1 ; F 110 cm

1 Chambre d'ionisation 6 mm (3 plages)

1 Suspension plafonnière sur rails type CS3

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Mouvement vertical : 150 cm
- Rotation autour de l’axe vertical : +140°/-200°
- Rotation autour de l’axe horizontal : +210°/-120°
- Mouvement longitudinal : 3,60 m
- Mouvement latéral : 2,16 m
- Affichage SID et rotation du tube RX
- Freins électromagnétiques pour tous les mouvements
- Collimateur manuel avec centreur lumineux

1 Générateur haute fréquence type MAGNUM 50 C (1D) contrôlé par microprocesseur avec:

- Puissance : 50 kW
- Fréquence : jusqu'à 400 kHz
- Réglage kV : 40 - 150 kV
- Réglage mA : 10 – 630 mA
- Gamme des mAs : 0,1 à 630 mAs
- Temps d’exposition 1 ms à 6,3 sec.

Protections : limitation automatique de puissance, compensation secteur automatique, sécurité réseau

Affichage numérique

Autotest automatique

1200 programmes anatomiques.

AEC pour Magnum C

Une poire de graphie

1 tube radiogène à anode tournante ; 9000 tr/mn - Foyers 0,6 – 1,2 mm ; 150 kV; 37/100 kW ; 400 KHU (22/55 kW - 3000 rpm)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

1 Paire de câbles HT (20 m)

1 Potter mural type VBS TRN43 dR

- Mouvement totalement equilibré du potter bucky avec frein d'urgence mécanique
- Compatible capteur plan
- Mouvement vertical : 149 cm

1 Chambre d'ionisation 6 mm (3 plages)

Capteur portable Pixium® 3543 EZ

- Technologie Silicium Amorphe
- Scintillateur à Iodure de Césium
- Surface sensible aux RX (Taille capteur) : 35 x 43 cm (13.5” x 17”)
- Taille du pixel : 148 µm
- Conversion numérique des données 16 bits
- Excellente DQE (66%)
- Connection sans fil (WIFI)
- Câble back-up inclus
- Poids : 2,8 kg

1 Station de travail pour traitement d’image type Da Vinci VIEWSystème d’exploitation : Windows ®

- Acquisition par protocole, paramètres du générateur pré-définis sont utilisés selon la partie anatomique
- Post-traitement avancé de l’image selon la partie anatomique
- Mémoire RAM : 4 GB
- Stockage des images sur Disque Dur 300 GB
- Outils performants pour le traitement d’image
- Traitement des images :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

o Luminosité/Contraste automatique

o Ajustement Contraste/Luminosité/Polarité

o Inversion H/V o Rotation de l’image

o Zoom électronique variable

o Région d’Intérêt

o Volets numériques

o Outils de mesures et d’annotation o Affichage multi-image

o Indice d’exposition

o Fonction auto-cropping

- Moniteur TV écran plat MX191* : 48 cm (19’’) (1280 x 1024) *D'autres modèles sur demande
- Base de données patient avec multi-gestion intégrée - DICOM 3.0 support de sauvegarde (CD-R : DVD-R)- DICOM 3.0 Store SCU - DICOM 3.0 Print SCU
- Générateur/Statif DR et système numérique sont commandés à partir d’une seule console

Amélioration de la qualité d’image avec filtre GOPTM XRII (rehaussement des contours/contraste, réduction de bruit) pour une netteté d’image optimale des tissus mous et de la structure osseuse –avec traitement personnalisé par organe – 16 bit

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-os-poumons/9981-salle-de-radiographie-dr-avec-1-capteur-portable-pixium-ez-a-suspension-plafonniere.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.