Socimed

Le matériel médical c'est nous

Congélateur de plasma

Congélateur de plasma 700 L 480 cartons de 400 ml

Réf. KIR-FROSTER-BL-720-5

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Socimed

Le matériel médical c'est nous

Congélateur de plasma

GENERALITES SUR LE CONGELATEUR DE PLASMA :

- Capacité: 700 L * Réglage de température: -32°C * Tension / Fréquence: 220-240 V / 50 Hz * Puissance absorbée: 725 W * Consommation moyenne: 11,7 kWh / 24h * Poids (total / net): 223 / 188 Kg

DIMENSIONS DU CONGELATEUR DE PLASMA :

- Dimensions externes (distance jusqu'au mur compris): 77(L) x 97(H) x 193(P) cm * Dimensions externes avec porte ouverte à 90°: 77(L) x 165(H) cm * Dimensions internes: 60(L) x 78(H) x 140(P) cm

CARACTERISTIQUES DU CONGELATEUR DE PLASMA :

- Habillage extérieure: épaisse tôle d'acier zinguée, traité anti-rouille avec revêtement blanc pulvérisé * Intérieur: en aluminium lisse recouvert d'une protection incolore, hygiénique et facile d'entretien. * 5 tiroirs * Dimensions: 56(L) x 58(H) x 23(P) cm * Capacité: 96 cartons de plasma sanguin (dimension 19 x 13 x 2,5 cm) à 400ml par tiroir, soit 5 x 96 = 480 * Pas d'augmentation d'encombrement avec ouverture de la porte * Dégivrage rapide, automatique * Recyclage d'air par froid ventilé * Evaporateur intégré * Régulation de température par thermostat électronique * Contrôle de la température au moyen d'une sonde de température comparable à un flacon de 250 ml d'eau * Centre de contrôle protégé et isolé * Mémorisation de température minimale et maximale Alarme audible et visuel activée en cas d'augmentation ou d'abaissement anormal de la température, mauvais réglage des températures limites d'alarme, de coupure de courant, ouverture prolongée de la porte, faiblesse de l'accu, défaut de fonctionnement du processeur, sonde de température défectueuse * Les charnières de porte sont réversibles * Eclairage intérieur vertical sur tous les tiroirs activé par contact de porte * Interface RS485

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

EQUIPEMENTS EN OPTION :

- Système d'enregistrement et traçabilité PC-KIT, connexion entre le congélateur et un PC (sous WINDOWS) via convertisseur RS485/USB, avec 10 m de câble. * Tiroirs d'acier inoxydable (au chrome-nickel) au lieu du plastique blanc * Roulettes * Sonde de température PT-100, avec flacon témoin, incorporé, pour l'associer à un système externe. * Enregistreur de température à poser sans fixation avec 2 rouleaux de papier paraffiné * Enregistreur à disque incorporé, 7 jours d'enregistrement avec 100 disques-diagrammes et 5 stylets feutre * Habillage externe en acier chrome-nickel 4301

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N