



AJ5808



AJ5808A



## AJ5808

### Pompe à perfusion volumétrique

### Élément chauffant en option

CE 0197  
SOCIMED

## Options



AJ5808 avec  
clavier simplifié



AJ5808A avec  
clavier numérique




Réchauffeur de  
perfusion FW-300

## Fonctions de Sécurité



Affichage de l'historique  
des évènements



Authorisation d'accès

## Caractéristiques techniques

<b>Plage de débit</b> 0.1-1200 ml/h (ou max. 200 gouttes/min)	<b>Alarmes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte Ouverte</li> <li>• Occlusion (amont/ aval)</li> <li>• Déconnexion secteur</li> <li>• Rappel</li> <li>• Set de perfusion déconnecté</li> <li>• Perfusion terminée</li> <li>• Poche vide</li> <li>• Erreur d'initialisation</li> <li>• Panne de moteur</li> <li>• Bulle d'air dans la tubulure</li> <li>• Batterie faible</li> <li>• Batterie déchargée</li> </ul>
<b>Modes d'injection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ml/h</li> <li>• Goutte/min</li> <li>• Durée totale d'injection*</li> <li>• Poids du patient*</li> </ul>	<b>Journal des évènements</b> 400 + évènements
<b>Volume à perfuser</b> 1 - 9999 ml	<b>Protection sécurisée</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clamp anti-écoulement libre</li> <li>• Verrouillage automatique du clavier</li> <li>• Alarmes visuelles et sonores</li> <li>• Mot de passe sécurisé</li> </ul>
<b>Débit basal:</b> 1 - 1200 ml/h	<b>Alimentation</b> AC 100-240v 50/60 Hz; DC 12V
<b>Volume du bolus</b> 1 - 9999 ml	<b>Batterie</b> Batterie intégrée et rechargeable NiMH Une batterie pleine a une durée de 3 heures min. @ 25ml/h
<b>Précision du débit</b> ± 2% sur la pompe seulement (± sur le kit intravéneux)	<b>Homologations de sécurité</b> CE 0197, TYPE CF, IPX 1
<b>Pression d'occlusion réglable</b> Haute, moyenne, faible, très faible 0.04 MPa -0.16 MPa / 5.8 PSI ~23.2 PSI	<b>Poids net</b> 2.9 kg
<b>Débit MVO (Maintien de la Veine Ouverte)</b> 0.1 ml/h – 3 ml/h (dépend du débit)	<b>Dimensions</b> 105 (L) x 172 (P) x 240 (H) mm
<b>Mémoire interne des débits de perfusion utilisés</b> Enregistrement de 10 modes de perfusion pré-programmés	<b>Réglage du volume de l'alarme</b> Elevé, Moyen, Bas

\* Disponible pour le modèle AJ5808A seulement  
\* AJ5808 également connu sous le AJ 5808-S  
\* AJ5808A également connu sous le AJ 5808-N

Ces caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans délai de préavis