Pousse seringue électrique à 2 voies

DESCRIPTION RAPIDE

Pousse seringue électrique à 2 voies avec affichage séparé.

Le carter étanche et résistant, assure une protection optimale de la seringue et une protection contre la poussière.

- Quatre modes d'injection : Mode de taux, mode de temps, mode de poids corporel, mode de lien.
- Préréglée pour utilisation de différentes seringues de 5 à 50cc ;
- Débits (en continu de 0,1 à 99,9ml/h) et types de seringues réglables et programmables ;
- Pré-alarme en fin d'injection. Alarme fin de course visuelle. Alarme coupure de secteur ;
- Affichage des informations programmées du volume perfusé, du temps restant et du mode de fonctionnement sur secteur ou sur batterie (pour une autonomie de 2 heures) ;
- La conception innovatrice de l'aspect externe donne un sens fort de la science et de technologie.
- Avec sa double unité centrale de traitement, le processus d'injection est plus sûr et plus fiable.
- Affichage sur écran couleur a cristaux liquide.
- Menu Digital, utilisation facile ; Les fonctions satisfont entièrement la demande des professionnels de la santé.

- **Alarmes de sécurité et de surveillance (fin de seringues de perfusion, niveau charge de batterie, irrégularités de programmation, etc..).**

CE

ISO 9001

ISO 13485

VENTE DE CONSOMMABLES ET D'APPAREILS MEDICAUX

10 Avenue du colonel ROL-TANGUY; Z.A.C du BOIS MOUSSAY
93240 STAINS - France
Tel. +33149988672 Fax. +33155931257
Site. www.socimed.com E-mail. socimed@socimed.com

Pousse seringue électrique à 2 voies

Caractéristiques

Technical Parameters of SK-500III Double-channel Syringe Pump

Max. injection rate	1500ml/h（Different injectors have different maximum rate.）	Accumulated volume	0.1ml～999.9ml
Max. size of outer shell	320 mmx200 mmx110 mm（lengthxwidthxheight）	Injection accuracy	±3%（up to±1% after calibration.）
Applicable injectors	5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml	Injection increment	0.1ml/h
Battery	AC 100～240V,50/60Hz	Volume limit	0.1ml～999.9ml
Battery recharge	Rechargeable Lithium Polymer battery, 7.4V, 1600mA/h	Classification	Class Ⅱ, Type BF
Max. power consumption	Single-channel works for continuous 5 hours at the rate of 25ml/h after fully recharged; double-channel works for continuous 3 hours at the rate of 25ml/h after fully recharged.		
Range of flow rate	5ml injector: 0.1ml/h～100ml/h 10ml injector: 0.1ml/h～200ml/h 30ml injector: 0.1ml/h～600ml/h 20ml injector: 0.1ml/h～400ml/h 50ml injector: 0.1ml/h～1500ml/h		
Bolus rate	5ml injector: 100ml/h 10ml injector: 200ml/h 30ml injector: 400～600ml/h（adjustable） 20ml injector: 400ml/h 50ml injector: 400～1500ml/h（adjustable）		
Alarm information	Near completion, completion, OCCL., injector off, low voltage, No AC Power supply, communication error, link abnormal, pump stuck, reading error of the parameters, etc.		
Mode selection	1. Rate mode 2. Time mode 3. Body Weight mode 4. Link mode		
Rate mode	Rate: 0.1ml/h～1500.0ml/h（Max. value depends on injector specification）		
Time mode	Volume: 0.1ml～999.9ml Time: 1min.～2000 min.		
Body Weight mode	Weight: 0.1kg～300.0kg drug: 0.1mg～999.9mg volume: 0.1ml～999.9ml dose: 0.1～1500.0 (restricted to unit, drug, solution, weight and injector) Unit: mg/kg/h, ug/kg/min		
OCCL. value	40Kpa～160Kpa, display the voltage status and the pressure value.		
KVO rate	Adjustable range: 0.1ml/h～5.0ml/h（adjustable: 0.1ml/h per each segment, press "0" to cancel KVO function.）		

CE

ISO 9001

ISO 13485

VENTE DE CONSOMMABLES ET D'APPAREILS MEDICAUX

10 Avenue du colonel ROL-TANGUY; Z.A.C du BOIS MOUSSAY
93240 STAINS - France
Tel. +33149988672 Fax. +33155931257
Site. www.socimed.com E-mail. socimed@socimed.com